

SERIA SUPREME CORE

Wysokiej jakości systemy zmiękczające z głowicą BWG CORE




Wyposażone w wysokiej jakości głowicę zmiękczającą „BWG CORE”.



W sprzedaży oferowane dedykowanym zaworem BY-PASS.



Łatwe i wygodne dosypywanie soli bez konieczności zdejmowania kłapki obudowy.



Elektroniczny podświetlany sterownik z menu w języku polskim.

www.supremefilters.com

Opis produktu:

SUPREME CORE to doskonałej jakości, kompaktowy zmiękczacz wody, wyposażony w niezawodny **zawór objętościowo-czasowy BWG CORE**.

Seria stanowi nowoczesną linię zmiękczaczy wody oferowaną pod marką **SUPREME**. Głowica sterująca, w którą wyposażone zostały urządzenia zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę i objęta jest 4 letnią gwarancją.

Sterownik BWG CORE posiada wbudowany zawór mieszający, za pomocą którego można ustawić twardość resztkową wody wychodzącej z urządzenia, np. w przypadku, kiedy urządzenia podłączane są do instalacji miedzianej. Głowica wyposażona jest w **zawór BY-PASS** za pomocą którego można przeprowadzać prace konserwacyjne bez konieczności zamykania dopływu wody do instalacji. **Zawór sterujący BWG CORE**, nie odcina dopływu wody podczas regeneracji.

Sterownik z menu w języku polskim, jest przyjazny dla użytkownika końcowego i bardzo łatwo programowalny. W nowoczesnej głowicy **BWG CORE** użytkownik końcowy posiada możliwość dokonywania zmian czasu poszczególnych cykli regeneracyjnych, dzięki temu można ustawić głowicę w taki sposób, aby zużywała jak najmniejszą ilość wody, soli oraz generowała jak najmniejszą emisję pętluczyn w całym cyklu regeneracyjnym.

Do produkcji systemów serii **SUPREME CORE** użyto wysokiej jakości żywicy jonowymienną marki **BWG Components (PURE SOFT PLUS)**, która gwarantuje doskonałe oczyszczenie wody ze związków wapnia i magnezu ("zmiękczenie wody") i jest w stanie pracować przy wodzie "bardzo twardej". Żywica zmiękczająca wykazuje doskonałe właściwości płukania co w znacznym stopniu przekłada się na jej żywotność. W sprzedaży dostępne są modele z 12, 22, 26 oraz 32 litrami złoża oraz w trzech wielkościach obudów: **MINI, MIDI** oraz **MAXI**.

Zalety:

- **Systemy SUPREME CORE, są bezpieczne dla Ciebie oraz Twojej rodziny.**
- **Posiadają system regeneracji objętościowej z możliwością nadpisania czasowego.**
- **Możliwość regulacji stopnia zmiękczenia wody za pomocą zaworu MIXING, wbudowanego w korpus głowicy.**
- **Możliwość pracy w trybie objętościowym lub w trybie czasowym.**
- **Posiadają aktualny atest PZH, który dopuszcza produkt do kontaktu z wodą pitną.**
- **Gwarancja, aż do 10 lat!**
- **Intuicyjna obsługa, przyjazny sterownik z menu w języku polskim.**
- **Wewnętrzna pamięć NOVARAM, umożliwiająca podtrzymanie ustawień głowicy w przypadku braku zasilania.**
- **Zawór BY-PASS w zestawie.**

Informacje techniczne:

Model	SUPREME CORE 12	SUPREME CORE 22	SUPREME CORE 26	SUPREME CORE 32
Ciśnienie robocze min./maks.	1,4 bar / 8,6 bar			
Temperatura robocza min./maks.	1°C - 39°C			
Złącze elektryczne	230 V / 50-60 Hz			
Złącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 1" BSP			
Typ zaworu regulującego	BWG CORE			
BY-PASS	Tak			
Wymiary zbiornika ciśnieniowego	10X17	10X30	10X35	

Informacje o systemie

Typ regeneracji	Objętościowa - czasowa
Mixing wody surowej	Wbudowany w korpus głowicy
Rodzaj złoża	Wysokowydajna żywica o uziarnieniu polisferycznym
Rodzaj regeneranta	Sól tabletkowana
System regeneracji	Współprądowy DOWN FLOW

Osiągi (przy zasoleniu 125 g/litr żywicy⁽¹⁾):

Objętość złoża (dm ³)	12	22	26	32
Nominalna zdolność wymienna (m ³ x*dh)	34,2	62,7	74,1	91,2
Zużycie soli na regenerację (kg) ⁽²⁾	1,5	2,75	3,25	4,00
Maksymalny przepływ roboczy (m ³ /h) ⁽²⁾	1,2	1,7	1,8	1,9

(1) Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

(2) Wartości przybliżone, zależne od twardości wody surowej

Wymiary i waga:

Szerokość (mm)	300			
Wysokość (mm)	750	1070	1200	
Głębokość (mm)	500			
Głębokość, włączając obejście (mm)	555			
Wysokość wlot/wylot (mm)	465	810	925	
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)				
Waga (kg)	24,6	34,3	38,2	43,2
Waga, włączając obejście (kg)	25	34,7	38,6	43,6