



**WYGODNA, NIEZAWODNA
I PROSTA W OBSŁUDZE
GŁOWICA STERUJĄCA**

CS CRISTAL/OCEAN

NAJLEPSZA GŁOWICA W SWOJEJ KLASIE

FUNKcjONALNOŚĆ:

- 💧 Polskie menu
- 💧 Bardzo wygodna, niezawodna i prosta w obsłudze głowica sterująca wraz z mixingiem pozwala na uzyskanie dowolnej twardości wody uzdatnionej
- 💧 Funkcje diagnostyczne – elektroniczny sterownik pozwala na kontrolę wszystkich ustawień
- 💧 Zawór typu bypass
- 💧 Tłok pokryty teflonem
- 💧 30 dni podtrzymania ustawień pracy bez dostawy prądu
- 💧 Łatwy dostęp do inżektora
- 💧 Prosta konstrukcja (bardzo mała liczba części)

ZMIĘKCZACZE DO WODY UŻYTKOWEJ

1. Dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania i środków czystości.
2. Przeznaczone są do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

ZALETY URZĄDZENIA:

- 💧 Mniejsze zużycie soli
- 💧 Wydłużony czas działania złoża
- 💧 Ilość popłuczyn zmniejszona o 30%
- 💧 Zwarta, sprawdzona konstrukcja
Łatwiejszy montaż – podłączenie hydrauliczne na szybkozłączki
- 💧 W pełni sterowalne cykle pracy
Możliwość ręcznej zmiany cykli pracy
- 💧 Złoże monosferyczne jako opcja dodatkowa



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA		CS CRISTAL / OCEAN 12	CS CRISTAL / OCEAN 20		CS CRISTAL / OCEAN 25		CS CRISTAL / OCEAN 30
Wysokość obudowy		MINI	MIDI	MAXI	MIDI	MAXI	MAXI
Przepływ	m³/h	0,78	1,5	1,5	1,9	1,9	2,2
Pojemność złoża	litr	12	20	20	25	25	30
Pojemność jonowymienna	m³/°dH	36	60	60	75	75	90
Średnie zużycie soli na regenerację	kg	1,2	2	2	2,5	2,5	3
Pojemność zbiornika na sól	kg	23	44	63	44	53	53
Wymiary szer. / gł. / wys.	cm	32 / 50 / 67	32 / 50 / 101	32 / 50 / 114	32 / 50 / 101	32 / 50 / 114	32 / 50 / 114
Rozmiar zbiornika ciśnieniowego śred. / wys.	cale	10" / 17"	10" / 30"	8" / 35"	10" / 30"	10" / 35"	10" / 35"
Temperatura pracy	°C	2 – 30					
Ciśnienie pracy	bar	2 – 6					
Zasilanie	V/Hz	220 – 240 / 50 – 60					
Napięcie pracy	V	12					
Pobór mocy	W	5 (tylko podczas regeneracji)					
Przyłącze	cale	1"					

EKSPLOATACJA:


Uzupełnianie soli tabletkowanej
raz na 2 miesiące



Wymiana złoża
po 5-10 latach



Autoryzowany przegląd
co 12 miesięcy



„ZMIĘKCZACZ WODY POZWALA MI OSZCZĘDZAĆ NA DETERGENTACH. TERAZ ZUŻYWAM ICH MNIEJ, CO JEST KORZYSTNE ZARÓWNO DLA MOJEGO PORTFELA, JAK I DLA ŚRODOWISKA”.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl

